

RENDIMIENTO

Procesador

Intel Core Ultra 5 135H, 14C (4P + 8E + 2LPE) / 18T, Max Turbo up to 4.6GHz, 18MB
 Lanzamiento Q4'23
 CPU Mark: 22.461

Gráficos

Integrados Intel® Arc

Chipset

Plataforma Intel® SoC

Memoria

1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600

Slots de memoria

2x DDR5 SO-DIMM con capacidad de doble canal

Memoria máxima

Hasta 64GB DDR5-5600

Almacenamiento

512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®

Soporte de almacenamiento

Hasta 2x M.2 SSD
 • M.2 2280 SSD hasta 2TB

Slot de almacenamiento

2x M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots

Lector de tarjetas

SD Card Reader

Chip de audio

Audio de alta definición, Realtek® ALC3287 codec

Altavoces

Estéreo, 2W x2, Dolby Audio™

Cámara

FHD 1080p + IR híbrido con obturador de privacidad

Micrófono

2x, Array

Batería

Integrada 45Wh, Smart Battery

Adaptador de corriente

65W USB-C® (3-pin)

Características especiales

Modern Standby

DISEÑO

Pantalla

14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-reflejo, 45% NTSC, 60Hz

Teclado

Español, retroiluminado

Touchpad

Soporta Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm

Color de la carcasa

Artic Grey

Tratamiento de la carcasa

Anodizing Sandblasting (Superior), Texture (Inferior)

Material de la carcasa

Aluminio (Superior), PC-ABS (Inferior)

Dimensiones (WxDxH)^[1]

313.5 x 224 x 17.5 mm

Peso^[2]

Desde 1.36 kg

SOFTWARE

Sistema Operativo

Windows® 11 Pro, Español

CONECTIVIDAD

Ethernet

100/1000M (RJ-45)

WLAN + Bluetooth®

Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3

Puertos

- 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
- 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On
- 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), compatible con carga 3.0 y DisplayPort™ 1.4
- 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), compatible con carga 3.0 y DisplayPort™ 2.1
- 1x HDMI® 2.1, hasta 4K/60Hz
- 1x para auriculares / micrófono combo jack (3.5mm)
- 1x Ethernet (RJ-45)
- 1x Lector de tarjetas SD

Lector de tarjetas inteligente (Smart card)

Lector externo por USB incluido, compatible con ISO 7816

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

Chip de seguridad

TPM 2.0 habilitado

Lector de huellas

Táctil, Match-on-Chip, Integrado en el botón de encendido

Slot de candado

Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm

Otros apartados de seguridad

Cámara IR para Windows® Hello
 Obturador de privacidad

SERVICIOS

Garantía base

1-year, Courier o depósito

CERTIFICACIONES

Certificaciones Medioambientales

- ENERGY STAR® 9.0
- EPEAT™ Gold Registered
- ErP Lot 6
- ErP Lot 26
- RoHS compliant
- TCO Certified 10.0

Otras Certificaciones

TÜV Rheinland® Low Blue Light (Solución por software)

Mil-Spec Test

MIL-STD-810H

- Baja presión
- Alta temperatura
- Baja temperatura
- Impacto térmico
- Radiación Solar
- Humedad
- Arena y polvo
- Atmósfera explosiva
- Vibración
- Golpes
- Congelar/Descongelar
- Vibración en barco

MODELO

Fecha de anuncio: 2026-04-07

EAN / UPC / JAN: 199276620538

Fin de soporte: 2031-09-27

Notas:

[1] Las dimensiones del equipo pueden variar dependiendo de la configuración.

[2] El peso del diseño es aproximado y está basado en resultados de laboratorio, que puede variar dependiendo de los componentes y de su proveedor. Puede que el peso no sea exacto dependiendo del modelo

Lenovo se reserva el derecho al cambio de especificaciones sin notificación previa.

Soporte Premier – Línea directa 24x7x365 con ingenieros expertos



Soporte técnico avanzado, 24x7x365, en más de 100 mercados



Técnicos de soporte para una gestión y escalación proactiva de los casos



Soporte de hardware y Software OEM



Prioridad en el servicio y reparación



Un único punto de contacto que simplifica la gestión de las incidencias.



Lenovo Service Connect Portal para soporte de producto y reportes personalizados

Protección de daños accidentales – Protección contra situaciones inesperadas.

La experiencia demuestra que una parte significativa de los dispositivos puede dañarse (y no estar cubierta por la garantía) en los primeros tres años. El servicio de Protección contra Daños Accidentales de Lenovo cubre accidentes más allá de la garantía del sistema, como caídas, derrames, golpes e incluso sobretensiones eléctricas. Asegúrate de que tu nuevo dispositivo tenga la máxima protección, evita costos imprevistos y ten tranquilidad.

Extensiones y actualizaciones de garantía – Servicios y protección hechos a tu medida

- Recogida y entrega
- Soporte Onsite
- Servicio de reemplazo de piezas
- Extensión de garantía internacional

Lenovo puede no ofrecer los productos, servicios o características de este documento en todas las regiones. Lenovo puede retirar una oferta en cualquier momento. La información está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulte a su representante local para obtener información sobre las ofertas disponibles en su área. Lenovo se reserva el derecho de cambiar las especificaciones u otra información del producto sin previo aviso. Lenovo no es responsable de errores fotográficos o tipográficos.



Accesorios Recomendados



Mochila Lenovo Casual
4X40T84059



Maletín Lenovo básico
4X40Y95214

Combo teclado y ratón inalámbrico
4X31N50739



Ratón profesional recargable
4Y51J62544

Servicios Recomendados

BEST	3Y Soporte Premier (5WS0T36120)
BETTER	1Y Soporte Premier Plus (5WS1L39361)
GOOD	1Y Soporte Premier (5WS0T36159)

Para ver la lista completa de accesorios y servicios, por favor visita:

<https://smartfind.Lenovo.com>



PSREF
Product Specifications
Reference

Tabla de validación de especificaciones - ThinkBook 14 G8 IAL – 21SJ00V9SP

Ordenador Portátil	Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL
CPU	
Procesador	Intel® Core™ Ultra 5 135H
Velocidad (Ghz)	Min P-core 1.7GHz / E-core 1.2GHz / LPE-core 700MHz Max P-core 4.6GHz / E-core 3.6GHz / LPE-core 2.5GHz
Núcleos físicos	14
Fecha de lanzamiento	Q4'23
Puntuación Passmark	22.461
Otros dispositivos	
Memoria RAM	1 x 16GB DDR5-5600
Almacenamiento Interno	512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe
Sistema Operativo	Windows® 11 Pro
Tarjeta Gráfica	Gráficos de Intel integrados
Nº de Pantallas Soportadas	Integrada + 3x pantallas externas
Tarjeta de Sonido	Integrada
Conectividad Inalámbrica	
WIFI	WIFI 6E
Bluetooth	5.3
Interfaces E/S	
USB 3.0 tipo A	2x USB 3.2 Gen 1
USB 3.0 tipo C	1x USB-C 3.2 Gen 2 1x USB-C 4
Red Ethernet	1x RJ45 1Gbps
Video	HDMI 2.1
Audio E/S	Interfaz de audio Jack 3.5mm
Dock Station	NO
Pantalla	
Tamaño de la pantalla	14 pulgadas
Periféricos	
Teclado español	Teclado español ES-ES
Ratón	Ratón integrado táctil con 2 botones
Webcam	Webcam FHD con IR híbrido y obturador de privacidad
Lector de tarjetas inteligentes integrado ISO-7816 (DNI-e)	SI, se suministrará un lector externo compatible con ISO-7816

Batería	
Batería tipo smart battery	SI
Certificados energéticos	
EPEAT	SI
Energy Star 9.0	SI
TCO	SI
ECMA 370	NO
Certificados de robustez	
Certificación MIL STD 810H	Método de prueba 501.7 Alta temperatura Método de prueba 502.7 Baja temperatura Método de prueba 507.6 Humedad Método de prueba 500.6 Baja presión Método de prueba 503.7 Impacto térmico Método de prueba 505.7 Radiación Solar Método de prueba 507.6 Humedad Método de prueba 510.7 Arena y polvo Método de prueba 511.7 Atmósfera explosiva Método de prueba 514.8 Vibración Método de prueba 516.8 Golpes Método de prueba 524.1 Congelar/Descongelar Método de prueba 528.1 Vibración en barco
Seguridad	
Arranque seguro	SI
Chip TPM	SI
Cámara compatible con reconocimiento facial	SI
Lector de huellas dactilares	SI
Otro dispositivo de identificación biométrica	NO

Certificaciones adjuntas

EPEAT ([ThinkBook 14 Gen 8 IAL | EPEAT Registry](#))




COMPUTERS &
DISPLAYS

ThinkBook 14 Gen 8 IAL

Product Summary:

Product Type:	Notebook
Registered In:	Germany
Manufacturer:	Lenovo
EPEAT Tier:	Gold
Registration Date:	2025-02-21
Product Status:	Active
Manufacturer Part Number(s):	21SJ

ENERGY STAR (Lenovo - ThinkBook 14 G8 IAL)

Lenovo - ThinkBook 14 G8 IAL		 OPEN DOWNLOAD	
Description		Efficiency	
Type Ⓢ:	Notebook	Category 2: Default Low-power Mode Ⓢ:	ALPM
Category 2: Processor Brand Ⓢ:	Intel	Category 2: Long Idle Power Used for Sleep Mode Ⓢ:	No
Category 2: Processor Name Ⓢ:	Ultra 7 255H	Category 2: Off Mode (watts) Ⓢ:	0.5
Category 2: Base Processor Speed Per Core (GHz) Ⓢ:	2.0	Category 2: Sleep Mode (watts) Ⓢ:	1.0
Category 2: Physical CPU Cores (count) Ⓢ:	16	Category 2: Long Idle (watts) Ⓢ:	1.0
Category 2: System Memory (GB) Ⓢ:	32	Category 2: Short Idle (watts) Ⓢ:	5.1
Category 2: Operating System Name Ⓢ:	Windows 11 Pro	Category 2: Base TEC Allowance (kWh) Ⓢ:	14
Sleep Mode Default Time Upon Shipment (min.) Ⓢ:	5	Category 2: Functional Adder Allowances (kWh) Ⓢ:	20.5
Display Sleep Mode Default Time Upon Shipment (min.) Ⓢ:	5	Category 2: TEC of Model (kWh) Ⓢ:	18.2
Will the Speed of Any Active 1 GB/s or Higher Ethernet Network Links be Reduced to Less Than 1 GB/s When Transitioning to Sleep or Off Mode? Ⓢ:	Yes	Notebooks, Desktops, Integrated Computers, Slate/Tablets, Two-in-one Notebooks, and Portable All-in-ones Category for TEC (Typical Energy Consumption) Criteria Ⓢ:	2
		Features	
		Ethernet Capability Ⓢ:	Yes
		Touch Screen Ⓢ:	Yes
		ENERGY STAR Certified :	Yes
		Market	
		Date Available On Market Ⓢ:	03/06/2025
		Date Certified Ⓢ:	03/21/2025
		Markets Ⓢ:	United States, Switzerland, Taiwan, Japan, Canada
Additional Model Identification			
ENERGY STAR Unique IDⓈ:	3943339		
Additional Model Names and/or Numbers:	ZhaoYang X5-14 IAL,ZhaoYang X5-14 IAL.; ZhaoYang Yue Max 14 IAL,ZhaoYang Yue Max 14 IAL,		

ThinkBook 14 G8 IAL

Lenovo

N1025020044

[PRODUCT LIST](#) [COMPARE](#) [EXPORT RESULTS](#) [SHARE](#)

BRAND NAME	Lenovo
SALES NAME	ThinkBook 14 G8 IAL
MODEL NAME	21SJ
WEIGHT	1.8 kg
SUPPORTED PRODUCT LIFE 	5 years
POST-CONSUMER RECYCLED MATERIALS 	3 %
ANNUALIZED PRODUCT CARBON FOOTPRINT 	53,9 kg CO2e / year
TYPICAL ENERGY CONSUMPTION 	18.9 kWh / year
BATTERY MIN CYCLES	300 cycles
MINIMUM RESOLUTION	1920x1200
PANEL SIZE	14"
ASPECT RATIO	16:10
TCO CERTIFIED	TCO Certified, generation 10, for notebooks
CERTIFICATE NUMBER	N1025020044
CERTIFICATION DATE	2025-02-21
EXPIRY DATE	2027-02-21

MIL STD-810H

Método de prueba 501.7 Alta temperatura
<ul style="list-style-type: none">Almacenamiento: 63 °C durante 24 horas. Funcionamiento: 43 °C durante 8 horasFuncionamiento: 43 °C durante 8 horas.
Método de prueba 502.7 Baja temperatura
<ul style="list-style-type: none">Almacenamiento: -25 °C durante 24 horas.Funcionamiento: -21 °C durante 8 horas.
Método de prueba 507.6 Humedad
<ul style="list-style-type: none">Humedad relativa de 91 – 98 %, a 30 – 60 °C.
Método de prueba 500.6 Baja presión
<ul style="list-style-type: none">Probadas en operaciones a 4572 metros (15 000 pies).
Método de prueba 503.7 Impacto térmico
<ul style="list-style-type: none">-25 - 60 °C en 3 ciclos durante 2 horas de duración.
Método de prueba 505.7 Radiación Solar
<ul style="list-style-type: none">Siete ciclos de 24 horas de radiación ultravioleta simulada.
Método de prueba 510.7 Arena y polvo
<ul style="list-style-type: none">Polvo de sílice de 140 Mesh durante ciclos de 6 horas y arena de sílice durante ciclos de 90 min
Método de prueba 511.7 Atmósfera explosiva
<ul style="list-style-type: none">Entorno con vapor de combustible.
Método de prueba 514.8 Vibración
<ul style="list-style-type: none">Probado estando encendido y apagado.
Método de prueba 516.8 Golpes
<ul style="list-style-type: none">Grandes aceleraciones y golpes repetidos en 18 ocasiones.
Método de prueba 524.1 Congelar/Descongelar
Método de prueba 528.1 Vibraciones de barco
<ul style="list-style-type: none">4-33Hz por 2 horas.

Se suministrará uno de los siguientes lectores de tarjetas inteligentes:

Producto	USB 2.0 Smart Card Reader
Número del modelo	STP_SCRZW-1
Chipset	AU9540
Interface del Host	
Interface del Host	USB 2.0 CCID ¹ (también compatible con USB 1.1)
Velocidad	12 Mbps (USB 2.0 velocidad máxima)
Fuente de alimentación	Bus powered
Interface de la tarjeta inteligente	
Estándares	ISO 7816 y EMV ² 2000 Level 1
Protocolos	T=0, T=1, 2-wire: SLE 4432/42 (S=10), 3-wire: SLE 4418/28 (S=9), I ² C (S=8)
Tamaño de tarjeta	ID-1 (full-size)
Velocidad del Interface	420 Kbps (when supported by card)
Smart Card clock frecuencia	Hasta 4 MHZ
Tarjetas	5V, 3V y 1.8V Smart Cards ISO 7816 Class A, AB y C
Power to Smart Card	60 mA
Otras características	
Indicador de status	Doble color LED
Soporte de PC/SC Driver	
Windows® 98 / ME, 200 / XP (32bit), 2003 Server	
Windows® CE 5.0 (dependiente del hardware)	
Windows® Vista (32bit / 64bit)	
Windows® 7	
Linux®	
Especificaciones de Hardware	
Temperatura operativa	0°-55°C / 32-131°F
Humedad operativa	10-90% rH
Composición	ABS



Cable de conexión	100 cm / 70.9"
Durabilidad	100.000 inserciones
Meantime between failure (MTBF)	500.000 horas
Detalles de Empaquetado	
Dimensiones del cartón	55 x 33 x 27 cm
Cartón/pcs	100 pcs /Ctn
N.W.	10.5 kg
G.W.	11.5 kg



Lector de Tarjeta Inteligente DNI USB-C, Negro P/N: ASCR-SN03C-BKEAN: 8436574706291

AISENS® - Lector de Tarjeta Inteligente DNI USB-C, Negro
Conexión USB-C

Ideal para la identificación personal en sitios web y administraciones públicas

Compatible con todas las tarjetas DNI

Cumple con las estandares FIPS 201, FIPS TAA e ISO 7816 Clase A, B, C.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Descripción

Conexión USB-C

Ideal para la identificación personal en sitios web y administraciones públicas

Compatible con todas las tarjetas DNI

Cumple con las estandares FIPS 201, FIPS TAA e ISO 7816 Clase A, B, C.

Fácil de usar: solamente hay que enchufar el cable USB en el PC o portátil e instalar el software específico.

Especificaciones

Soporta tarjeta DNIe y tarjetas inteligentes

Soporta USB 2.0

Conexión USB-C

Cumple el estándar ISO 7816 (1, 2 y 3).

Soporta tarjetas asíncronas basadas en protocolos T=0 (y T=1).

Soporta velocidades de comunicación mínimas de 9.600 bps.

Soporta los estándares API PC/SC (Personal Computer / Smart Card)

Color: Negro

Normativas: RoHS, CE

Requisitos del sistema

Disponer de un puerto USB-C

Windows 7/8/10, OS X 10.10, Mac OS 10.12 o superior (NO se necesita instalar controladores), para el resto de sistemas operativos se necesita instalación de controladores.

Conexión a internet

Contenido del paquete

1 x Lector de Tarjeta Inteligente USB-C

1 x Manual de usuario multi-idomas.





Lector externo de DNle

Part Number

NXLD001

El Lector de Tarjetas de Nilox es el lector de tarjetas inteligentes (como, por ejemplo, el DNI electrónico) de sobremesa diseñado para cumplir con los requisitos técnicos y funcionales más exigentes en materia de firma electrónica.

Puede usarse con todo tipo de tarjetas inteligentes, como el DNI electrónico 3.0 y 4.0 o tarjetas sanitarias con chip. Diseñado para ofrecer el máximo rendimiento en operaciones de firma electrónica y autenticación segura con certificado digital.

Ranura SmartCard (DNle)

La conexión es USB 2.0

Compatible con especificación USB CCID Transport Rev1.1

Basado en la implementación ISO-7816. Cumple el estándar ISO 7816 (1, 2 y 3)
Soporta tarjetas asincrónicas basadas en protocolos T=0 (y T=1).

Soporta velocidades de comunicación mínimas de 9.600 bps.

Dimensiones 6.4 x 8.4 x 1.5 cm

Peso 54 gramos

Soporta

API PC/SC (Personal Computer/Smart Card)
CSP (Cryptographic Service Provider, Microsoft)
API PKCS#11

En función del sistema operativo del PC, puede ser necesario instalar software adicional

